Diamantskæreskive

DT 600 ACM SUPRA





Egenskaber

Udførelse	vakuumloddet
Segmentering	standard
Aggressivitet	■■■■■■□
Standtid	■■■■■■□

Materialer

Stål	●
Rustfrit stål	●
Metal universal	●
NE-metaller	●
Støbegods	●
Aluminium	◑

Produktfordele

Vakuum-loddet skive til næsten alle materialer af metal - Ingen slidreaktion som ved almindelige diamantskæreskiver og hermed næsten lugt- og smudsneutral - Ekstra tyndt stamblad til høj skærehastighed og aggressivitet

Anvendelsesområder

- Entreprenør
- Have- og landskabsanlæg
- Opførelse af byggeri og anlægsarbejde
- Opførelse af høje bygninger
- Brolægningsvirksomheder
- Stålkonstruktion
- Vejanlæg

Diameter x boring i mm	Vmax m/s	Max. RPM	Segment i mm Antal / Længde / Bredde / Højde	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de