# Diamantslibetallerken

# DS 300 B *EXTRA*







## Egenskaber

| | |
|---|---|
| Udførelse | Loddet |
| Segmentering | standard |
| Aggressivitet | ■■■■□□□ |
| Standtid | ■■■■□□□ |

## Materialer

| | |
|---|---|
| Beton | ● |
| Gulvbeton | ● |
| Byggematerialer | ● |

## Produktfordele

Slibetallerkner i to rækker med udmærket afslibningseffekt - Høj aggressivitet uden brug af mange kræfter - Fremragende pris-ydelses-forhold - M14-adapter til rådighed, se DZ 114

## Anvendelsesområder

- Opførelse af høje bygninger
- Fliselægger
- Betonfabrikker
- Naturstensvirksomheder

| Diameter x boring i mm | Slibeskivehøjde [mm] | Vmax m/s | Max. RPM | Segment i mm: Antal / Bredde / Højde | Pakkestørrelse /stk. | Vare-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 20 | 80 m/s | 13300 1/min | 14 / 8,2 / 5,5 | 1 | 325361 |
| 125 x 22,23 | 24,5 | 80 m/s | 12200 1/min | 18 / 7 / 5 | 1 | 325362 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 m/s | 8500 1/min | 22 / 8 / 5 | 1 | 325363 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de