Diamantslibetallerken

DS 600 B *SUPRA*





Egenskaber

Udførelse	Loddet
Segmentering	standard
Aggressivitet	■■■■■□□
Standtid	■■■■■■□

Materialer

Beton	●
Gulvbeton	●
Byggematerialer	●

Produktfordele

Slibetallerken i to rækker til bearbejdning af beton og abrasive materialer - god bortledning af støv - Aggressiv slibeeffekt - Høj standtid - M14-adapter til rådighed, se DZ 114

Anvendelsesområder

- Opførelse af høje bygninger
- Fliselægger
- Betonfabrikker
- Naturstensvirksomheder

Diameter x boring i mm	Slibeskivehøjde [mm]	Vmax m/s	Max. RPM	Segment i mm: Antal / Bredde / Højde	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de