
Diamantslibetallerken

DS 600 S *SUPRA*





Egenskaber

Udførelse	Loddet
Segmentering	standard
Aggressivitet	■■■■■□□
Standtid	■■■■■■□

Produktfordele

Fremragende bortledning af støv på grund af åbningens specielle form (vifteformet) - Lav vægt på grund af let ståltallerken - Stabil ydelse og vibrationssvag kørsel - M14-adapter til rådighed, se DZ 114

Materialer

Beton	●
Schamottesten	●
Natursten	●
Murværk	●
Mursten	●

Anvendelsesområder

- Opførelse af høje bygninger
- Fliselægger
- Betonfabrikker
- Naturstensvirksomheder

Diameter x boring i mm	Slibeskivehøjde [mm]	Vmax m/s	Max. RPM	Segment i mm: Antal / Bredde / Højde	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
	20,5	80 m/s	10200 1/min	20 / 7,6 / 5,5	1	368728
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de