Slibelærred, vandfast

CS 411 Y





Egenskaber

Binding	Bakelit
Korn	Zirkonkorund
Strøning	tæt
Underlag	Y-polyester

Produktfordele

Filebånd med høj rivstyrke til anvendelse på båndfile - Særlig høj aggressivitet og slibeeffekt på grund af slibeaktiv overfladebehandling - Specielt til rustfrit stål, men generelt til stål og metal

Materialer

Rustfrit stål	●
Stål	●
Metal universal	●

Anvendelsesområder

- Industri
- der forarbejder rustfrit stål
- Stålkonstruktion
- Metalarbejde

Kornstørrelser:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
9 x 533	40	F4G stødlukning	CS 411 Y	25	286886
9 x 533	60	F4G stødlukning	CS 411 Y	25	286887
9 x 533	80	F4G stødlukning	CS 411 Y	25	286888
9 x 533	120	F4G stødlukning	CS 411 Y	1	286889
13 x 457	40	F4G stødlukning	CS 411 Y	25	329204
20 x 530	80	F4G stødlukning	CS 411 Y	1	344546

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
20 x 530	120	F4G stødlukning	CS 411 Y	1	344547
25 x 395	60	F4G stødlukning	CS 411 Y	1	370248

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de