

Slibelærred, vandfast

CS 811 Y ACT



Egenskaber

Binding	Bakelit
Korn	Zirkonkorund
Strøning	tæt
Underlag	Y-polyester

Produktfordele

Stor aggressivitet og høj slibeydelse, specialudviklet til anvendelse ved stor belastning - Særlig god kornvedhæftning og standtid på grund af ACT

Kornstørrelser:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	5000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare- nummer
1530 x 2800	40	F4G stødlukning	CS 811 Y	1	385407

Materialer

Alustøbegods	●
Rustfrit stål	●
Stål	●

Anvendelsesområder

- ▶ Industri
- ▶ der forarbejder rustfrit stål
- ▶ Metalarbejde

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

