
Slibelærred, vandfast

# CS 922 Y ACT CEVOLUTION




## Egenskaber

| | |
|---|---|
| Binding | Bakelit |
| Korn | Keramisk korund |
| Strøning | tæt |
| Underlag | Y-polyester |

## Materialer

| | |
|---|---|
| Rustfrit stål | ● |
| Stål | ● |

## Produktfordele

Kontinuerlig aggressiv slibning - Høj standtid på grund af det selvslibende keramikkorn - Meget høj kornvedhæftning takket være Advanced Coating - Technologie og polyesterunderlag med høj trækstyrke

**Kornstørrelser:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Bredde x længde i mm | Korn | Forbindelsesform | Slibemiddel type | Pakkestørrelse /stk. | Vare-nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 x 3200 | 40 | F4G stødlukning | CS 922 Y | 27 | 371525 |
| 1600 x 3200 | 50 | F4G stødlukning | CS 922 Y | 2 | 371542 |
| 1600 x 3200 | 60 | F4G stødlukning | CS 922 Y | 4 | 371589 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de