Slibetallerken

SMT 924 *SPECIAL*





Egenskaber

Korn	Keramisk korund
Bagskive	Glasvæv
Udførelse	Skrå, 6°
Aggressivitet	■■■■■■
Standtid	■■■■■■

Produktfordele

Stor aggressivitet til krævende kantslibning - Stor kantstabilitet - Bedste materialefjernelse opnås ved brug på stærke vinkelslibere ved forhøjet slibetryk

Materialer

Rustfrit stål	●
Stål	●

Anvendelsesområder

- Anlægskonstruktion
- Metalarbejde
- Stålkonstruktion

Kornstørrelser:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x boring i mm	Form	Korn	Vmax m/s	Max. RPM	Pakkestørrelse /stk.	Vare-nummer
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322867
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322868
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322869

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de